

铺贴瓷砖胶



一、产品

1、瓷砖胶系列产品

1) **重砖型**瓷砖胶---符合 JC/T547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》 C2T 标准

概述: 华砂 AMP35 砌筑抹灰二合一砂浆是由精选股配骨料与无机胶凝材料、矿物掺合料及多种化学助剂等按精确配比，高效混合而成的一种预拌干混材料。

适用范围: 适用于不同规格、不同吸水率的瓷砖，尤其适用于室内 800*800mm 以内的普通玻化砖和 300*600mm 以内的全玻化砖的铺贴。

产品优势: 超强粘结力 抗滑移
 绿色环保 易揉压

主要技术指标

产品符合 GB/T25181-2019《预拌砂浆》中 DM-G、DP-G 的标准要求，主要指标如下:

序号	项目	技术指标
1	外观	均匀、无结块
2	保水率 \geq	88%
3	凝结时间	3-12h
4	2 小时稠度损失率 \leq	30%
5	抗压强度 \geq	5MPa; 7.5MPa; 10 MPa; 15 MPa; 20 MPa
6	14d 拉伸粘结强度 \geq	M5 \geq 0.15MPa, 其他 \geq 0.2MPa
7	28d 收缩率 \leq	0.2%

备注：抗压强度以实际供货等级为准。

省心 放心 安心

华砂TA-S106重砖型瓷砖胶
符合JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》C2T标准



2023
11/28

星期一

